

KALKVATTEN

TÄNK PÅ!

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du arbetar med produkten, och läs säkerhetsdatablad.

Åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Är du osäker på materialval eller förutsättningar ta kontakt med oss.

Lagring:
Frostfritt i tätsluten förpackning >5° C.



Scankalk Kalkvatten är en klar och mättad lösning av kalciumhydroxid, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Kalkvatten är det klara vattnet som lägger sig ovanpå kalken i samband med blötläggning av bränd kalk, och har därför en hög andel bindemedel, som är den aktiva delen i kalkvattnet som säkerställer egenskaperna att skydda/härda kalkputs och murbruk

Kalkvatten används för härdning och skydd av kalkade och putsade ytor och murverk, samt för utspädning av kalkmjölk och till lasering, där kalkvatten blandas med ljusakta pigment.

Åtgång: ca 0,2 liter / behandling

Observera att förbrukningen kan variera beroende på underlagets beskaffenhet och utförande.

Kalkmjölk levereras i hinkar om 20 kg eller i tank om 1000 liter

UTFÖRANDE

Applicering av kalkvatten på kalkmålade och putsade ytor samt murverk får inte ske i direkt solljus. Använd kalkborste, svamp eller spruta. Arbeta alltid vått i vått och avsluta vid naturliga brytningar på fasaden, till exempel inner/ytterhörn eller vid stuprör. En tidsperiod på minst ett dygn krävs mellan varje behandling.

Optimal temperatur vid användning:
+5 - +20° C.

KONTAKT

Brukspecialisten AB
www.brukspecialisten.se