

KALKMJÖLK

SÄKERHET

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk), som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid arbete med denna produkt. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ATT TÄNKA PÅ

Observera att åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ANVISNINGAR

Se säkerhetsdatablad (SDS) för Kalkmjölk

KONTAKT

Brukspecialisten Sverige AB
www.brukspecialisten.se



PRODUKT

Kalkmjölk är en våtsläckt och väl lagrad kalk blandad med vatten, helt fri från tillsatser.

BESKRIVNING

Kalkmjölk används för avfärgning av puts bestående av luftkalkbruk och de flesta typer av hydrauliskt kalkbruk, samt på ytor som tidigare kalkats med traditionell kalkfärg. Produkten kan användas både utomhus och inomhus.

ARBETSMETOD

Före applicering förvattnas underlaget så att det ser mörkare ut. Ytan måste hållas lätt fuktig under hela appliceringen. Efterföljande sporadisk vattning är ofta nödvändig. Även under arbetet måste ytan hållas tillräckligt fuktig så att kalkningen är enkel att utföra och inga borsthår eller tjocka lager finns i det färdiga resultatet.

FÖRBEREDELSE

Ny puts:

Normalt krävs ingen förberedelse, borsta bara bort lösa sandkorn och förtvätta med rent vatten före kalkning.

Äldre obehandlad puts:

Rengör smuts, mögel och alger. Använd algborttagningsmedel vid behov.

Tidigare kalkade ytor:

Ta bort all lös kalk, smuts och alger. Rengöring görs genom borstning med stålborste eller lättblåsning/lågtrycksblåstring. Använd vid behov varmt vatten eller högtryckstvätt.

Reparationer före kalkning:

Eventuell putsreparation utförs med samma typ av murbruk som befintligt, för att uppnå en liknande struktur före kalkning. Reparationer måste kalkas vid behov, för att uppnå en struktur som är likvärdig med resten av ytan.

KALKMJÖLK

SÄKERHET

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk), som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid arbete med denna produkt. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ATT TÄNKA PÅ

Observera att åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ANVISNINGAR

Se säkerhetsdatablad (SDS) för Kalkmjölk

ARBETSMETOD

Kalkmjölken skall röras om kontinuerligt under hela målningsprocessen, så att materialet hålls homogent. Kalkmjölken appliceras tunt med en mjuk kalkborste eller annan mjuk pensel i korta, korsande drag. Arbeta alltid vått i vått, och avsluta vid naturliga brytpunkter på fasaden, t.ex. vid hörn eller stuprör. Proceduren upprepas högst en gång per dag tills ytan är helt täckt, vanligtvis krävs 5-7 strykningar på obehandlad puts. Ytorna skall alltid skyddas mot snabb uttorkning. Efter att kalken har applicerats eftervattnas ytorna lätt, utan rinningar på fasaden, helst med kalkvatten, i minst tre dagar i följd med en trädgårdsspruta eller liknande.



ÖVRIGT

När du använder pigmenterad kalkmjölk på större, sammanhängande ytor kan du blanda flera hinkar i en stor behållare för att undvika färgskillnader. Det är mycket viktigt att mängden vatten som tillsätts och blandningstiden är exakt densamma för varje blandning. Kalkmjölk levereras i hinkar om 20 och 15 kg. Kalkmjölk finns i standard- eller specialfärger.

Kalk är en naturprodukt vars sammansättning varierar inom vissa gränser. Alla analytiska data bör därför betraktas som vägledande.	
Fysiska data	Värde
Färg	Vit (std.)
Densitet/volym	1000 kg/m ³
Optimal temperatur vid användning	10-20 °C
Åtgång	ca. 0,5 kg / m ²
pH	> 12
Lagring	Frostfritt i försluten förpackning >5°C

KONTAKT

Brukspecialisen Sverige AB
www.brukspecialisten.se



The natural Choice