

Klassificering av inlämnat rivningstegel

Version 1.2

Rivningsmaterial som tas emot vid anläggningen bedöms vid ankomst enligt nedanstående klassificering. Klassningen grundas på graden av selektiv och skonsam rivning samt förekomst av främmande material och sammanhängande block av murverk.

Innan rivningsmaterialet får levereras till Brukspecialistens återbruksanläggning ska det vara testat och godkänt samt finnas tecknat och accepterat avtal. Se våra villkor Brukspecialistens hemsida.

Klassificering sker för varje inkommet lass. Klassificering och eventuella avvikelser rapporteras till den kund som tecknat avtal för inleverans av rivningstegel. Vid klassificering E eller F förbehåller Brukspecialisten sig rätten att avbryta inleveranserna av rivningsmaterial.

Klassificeringen baseras på att endast testat och godkänt murverk/rivningstegel levereras om inte annat avtalats. Förekomst av icke godkänt tegel kan leda till att rivmassorna klassas som E eller F. Om det levereras flera olika typer av tegelsorter ska de levereras separat om inte annat avtalats.

En hög återbruksgrad innebär att färre antal ton rivningsmaterial fraktas per återbrukad sten.

Nedan följer en lista som beskriver ersättningsnivå för inlämnade fraktioner. Följande sidor ger närmare beskrivning av specifik klassificering.

Giltig version återfinns på Brukspecialistens hemsida under [villkor](#).

Klassificering	Typ av tegelsten	Ersättning per ton	Uppskattad återbruksgrad*	kr/sten**
A+	Massiv/Håltegel	1500 kr	90-99%	5,0-6,5
A	Massiv/Håltegel	1200 kr	80-90%	4,0-5,0
B	Massiv/Håltegel	600 kr	70-80%	3,0-4,5
C	Massiv/Håltegel	400 kr	60-70%	3,0-3,5
D	Massiv/Håltegel	250 kr	45-60%	2,0-3,0
E	Massiv/Håltegel	0 kr	25-45%	-
F	Massiv/Håltegel	-250 kr	0-30%	Tas ej emot

*Lägre återbruksgrad ger vanligen en högre andel "kopp", dvs halva stenar. Hög återbruksgrad ger lägre frakt.

**kr/sten är en uppskattning på ersättning per sten utav den andel av rivningsteglet som kan återbrukas.

A-klassning [A+ = 1500 kr/ton, A = 1200 kr/ton]

Rivningstegel som har demonterats genom mycket skonsam rivning och staplats på pall. Tegelstenarna ska vara separerade från varandra och pallar ska innehålla en mycket hög andel hela stenar och fritt från tegelkross. Rivningsmassorna innehåller ej liggfogsarmering. Att de staplats på pall är ingen garanti för A-klassning. Övre bild visar klassificering "A+" och där stenarna är fria från murbruk. Nedre bild visar klassificering "A" och där murbruk kan sitta kvar på stenarna.



Bild 1 - Klassificering A+



Bild 2 - Klassificering A

B-klassning [B = 600 kr/ton]

Rivningsmaterial från mycket skonsam rivning, där massorna består av tegel och murbruk. Tegelstenarna ska vara separerade från varandra och andelen knäckta sten ska vara låg. Materialet ska i det närmaste vara fritt från tegelkross. Rivmassorna innehåller ej liggfogsarmering men kramlor kan förekomma.



C-klassning [C = 400 kr/ton]

Rivningsmaterial från skonsam rivning, där massorna i huvudsak består av tegel och murbruk. En mindre andel av tegelstenarna kan förekomma sammanfogade i mindre block (2-4 sten per block). Andelen tegelkross ska vara låg. Kramlor kan förekomma samt en obetydlig mängd liggfogsarmering.



D-klassning [D = 250 kr/ton]

Rivningsmaterial som har hanterats mindre skonsamt och där en begränsad mängd tegelkross förekommer. Massorna består huvudsakligen av tegel och murbruk men kan även innehålla kramlor samt en mindre andel liggfogsarmering. En betydande del av tegelstenarna kan vara sammanfogade i mindre block (2–4 stenar) och/eller en begränsad andel större sjok (>0,5 × 0,5 m). Rivmassor som är skonsamt hanterade, A- eller B-klassning, och innehåller olika typer av tegel men som bedöms enkla att sortera ska klassificeras som D, E eller F, beroende på andel/typ av tegel.

Rivningsmassor som i övrigt motsvarar klass B eller C men som innehåller inslag av andra material, såsom betong, trä eller metall klassificeras som D, E eller F beroende på andel/typ av andra material.



E-klassning [E = 0 kr/ton]

Rivningsmaterial som inte har hanterats skonsamt och där en betydande mängd tegelkross och/eller större block förekommer. Massorna kan bestå av olika typer av tegel som kräver sortering eller innehålla en betydande andel främmande material, såsom trä, metall eller betong. Rivmassor som är skonsamt hanterade, B- eller C-klassning, och innehåller olika typer av tegel men som bedöms enkla att sortera klassificeras som E eller F, beroende på andel/typ av tegel.

Rivningsmaterial som i övrigt motsvarar klass B, C eller D men som innehåller en betydande andel liggfogsarmering eller material som inte tillhör murverket ska klassificeras som E eller F.



F-klassning [F = -250 kr/ton, kostnaden är en indikation och kan bli högre]

Rivningsmaterial som inte har hanterats skonsamt och som består av en stor andel tegelkross och/eller stora block. Massorna kan innehålla en betydande andel material som normalt inte ingår i en skalmur, exempelvis betong, tegel ingjutet i betong eller innehålla omfattande armering. Material i klass F utgör en icke godkänd fraktion. Inlämnande kund ansvarar för att sådant material omedelbart återtas på egen bekostnad, om inte annat avtalas. Om anläggningen efter överenskommelse omhändertar F-klassat material bekostas detta av inlämnande kund.

