




Informatief specificatieformulier: canyon waalformaat

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Vormtechniek		Vormbak	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: IKB1041	
	Vormbak					
	Strengpers					
	Handvorm	X	X			
Visuele kenmerken	Kleur	Volgens monster			 Steenstraat 8b, 5981 AE Panningen (NL)	
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)		yellow, white		
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd		
		Bezand	X	Geglazuurd		
Glad			Geëngobeerd			
Afmetingen (mm)	Lengte x Breedte x Hoogte:		209 x 101 x 51	mm	Artikelnummer:	
Maatafwijkende gemiddelde maat	T1, T2 of Tm		T2		16059609	
	4 x 3 x 2					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm		R1		Leverancier:	
	9 x 6 x 4					
Initiële wateropzuiging (kg/m ² .min)	Zeer weinig zuigend (< 0.5)				Engels Panningen Nannesweg (ter hoogte van nummer 11) 5981 PA Panningen Tel: +31 (0)77 306 04 95 E-mail: panningen@baksteen.nl	
	Matig zuigend (0.5 - 1.5)					
	Normaal zuigend (1.5 - 4.0)		X			
	Sterk zuigend (4.0 >)					
Wateropneming (massa %)	Vrijwillige wateropneming		10			
Volumieke massa (kg/m ³)	Bruto volumieke massa		1635			
Tolerantie volumieke massa	D1, D2 of Dm		D1			
	10%					
Actieve oplosbare zouten	Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0				
		S1				
		S2	X			
Warmtegeleidbaarheid			0,49			
Waterdampdoorlatendheid			50/100			
Bouwstoffenbesluit	Toepassing categorie		1a		 J. Engels, COO	
Genormaliseerde druksterkte	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.		12,5			
					Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: www.baksteen.nl	